

Crono

65_75_80



Motoren TIER III mit Hochdruck-Einspritzsystem

Neues Motorhauben-Design

Synchronisiertes Getriebe 15 VW + 15 RW

Mechanisch Wendegetriebe

Planetenendabtriebe

"Heavy Duty" Hinterachse

Hydrostatische Bremsung an allen 4 Rädern

TECHNISCHE DATEN

Versionen	Crono.65		Crono.75		Crono.80	
	Hinterrad	Allrad	Hinterrad	Allrad	Hinterrad	Allrad
MOTOR	1000.3 WT E3 HRT		1000.3 WT1 E3 HRT		1000.4 WT1 E3 HRT	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³		3/3000		4/4000	
Ansaugung	Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Max. Leistung (2000/25/CE)	PS/kW		62/46,5		72/54	
Nenn Drehzahl	U/min.		2200		2200	
Max. Drehzahl	U/min.		2350 ± 30		2350 ± 30	
Mindest Drehzahl	U/min.		750		750	
Max. Drehmoment /Drehzahl bei max. Drehmoment	Nm/U/min.		240/1600		265/1600	
Drehmomentanstieg	%		22		18	
Kühlung			Flüssigkeits-/Ölkühlung		19	
Motorregelung			mechanisch			
Luftfilter			Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf			
Auspufftopf unter Motorhaube			mit seitlichem Auspuffrohr			
Tankinhalt	Liter		70			
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung)						
		16.9 R30		16.9 R30		
Max. Länge ohne Unterlenker	mm		3315		3445	
Min. / Max. Breite	mm		1838/2325		1838/2325	
Max. Höhe am Überrollbügel	mm		2455		2455	
Max. Höhe an Abgesenkter Überrollbügel	mm		1965		1965	
Max. Höhe an Kotflügel	mm		1520		1520	
Höhe am Lenkrad	mm		1600		1600	
Höhe an Motorhaube Min. / Max.	mm		1230/1560		1230/1560	
Bodenfreiheit	mm		400		400	
Radstand	mm		1976		2015	
Spurweite vorn	mm		1750		1750	
Spurweite hinten	mm		1840		1840	
Kleinster Wendekreisradius ohne Lenkbremse	mm		3700		3900	
Gewicht mit Überrollbügel	kg		2800		2900	
GETRIEBE						
Getriebekupplung			mit mechanischer Steuerung			
Wendegetriebe			mechanisch			
Mechanisches Schaltgetriebe			15 VW + 15 RW			
Max. Geschwindigkeit	km/h		40			
Hintere Differentialsperre			mit mechanischer Steuerung			
Schmierung			Zwangsschmierung			

15 VW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

15 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

BREMSEN UND LENKUNG	
Bremsung	an 4 Rädern
Anhängerbremse	hydraulisches Bremsventil
Lenkung	hydrostatisch
Lenkeinschlagwinkel (Allrad)	55°
VORDERACHSE	
Zuschaltung von Antrieb und Differential	mechanisch
Vordere Differentialsperre	mechanisch
HECKZAPFWELLE	
Kupplung	trocken
Drehzahl	U/min. 540 / 540 ECO / Wegezapfwelle
Steuerung	mechanisch - unabhängig
HYDRAULISCHER KRAFTHEBER	
Heckkraftheber	mechanisch
Max. Hub-Tragfähigkeit	kg 3000
Pumpen-Förderleistung	l/min. 17 (Lenkung), 33 (Kraftheber)
Hydraulische Zusatzsteuergeräte	Anz. Wege 4/6
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)	mit festen Gelenkkugeln
Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren	mechanisch
FAHRERPLATZ	
Getriebe-Schalthebel	seitliche Positionierung
Überrollbügel	mit zwei abnehmbaren
Instrumententafel	analog
Fahrersitz	mechanisch

VERTRAGSHÄNDLER



SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A.
 Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
 Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ www.lamborghini-tractor.de

Unternehmen mit Qualitätssicherungssystem Bescheinigung gemäß Vorschriften der ISO 9001:2000



Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit vollständiger zur Verfügung stehender Ausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.

Diese Druckerfassung ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die vollständige Spezifikation aller Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von und zu Lasten gehen. Die in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen sind nur Beispiele für die Ausstattung der Maschine. Die tatsächliche Ausstattung der Maschine kann von den in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen abweichen. Die in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen sind nur Beispiele für die Ausstattung der Maschine. Die tatsächliche Ausstattung der Maschine kann von den in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen abweichen.